

## B-06⇒B-206 変更比較表

B-06を生産中止し、B-206に統合。  
B-200のドローナットの取付寸法をB-00に合わせた代替チャックとの比較です。

|                            | ホデー厚(ハックプレート含む)<br>mm | チャック外径 | 貫通穴<br>mm | Tナット | 標準生爪<br>(SB06B1はB-206に取付可能) | 把握径<br>(mm) |    | マスタージョーのストローク(チャック中心からマスタージョー端までの寸法) |       | 生爪移動寸法<br>(マスタージョー端から爪取付ホルト中心までの寸法) |       | ドローナットのネジ長さ<br>mm | ドローナットのストローク寸法 |     | フランジャーストローク<br>mm | ジョーストローク<br>mm | 許容最大入力<br>KN | 最大静的把握力<br>KN | 許容最高回転速度<br>min-1 |           | 備考            |
|----------------------------|-----------------------|--------|-----------|------|-----------------------------|-------------|----|--------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|-------------------|----------------|-----|-------------------|----------------|--------------|---------------|-------------------|-----------|---------------|
|                            |                       |        |           |      |                             | 最大          | 最小 | MAX                                  | MIN   | MAX                                 | MIN   |                   | MAX            | MIN |                   |                |              |               |                   |           |               |
| <a href="#">B-06</a>       | 83                    | Φ165   | 33        | 兼用不可 | SB06B1                      | 165         | 12 | 27.5                                 | 24.75 | 25.75                               | 10.75 | 20                | 10             | -2  | 12                | 5.5            | 20           | 51            | 5000              | F1236H    | ドローナットのネジは未加工 |
| <a href="#">B-206-00R</a>  | 81                    | Φ169   | 45        |      | SB06L1A                     | 169         | 16 | 32                                   | 29.25 | 22.75                               | 9.25  | 18                | 〃              | 〃   | 〃                 | 〃              | 22           | 57            | 6000              | S1246     |               |
| <a href="#">B-06A0500</a>  | 93                    | Φ165   | 33        | 兼用不可 | SB06B1                      | 165         | 12 | 27.5                                 | 24.75 | 25.75                               | 10.75 | 28                | 17             | 5   | 12                | 5.5            | 20           | 51            | 5000              | F1236H    | ドローナットのネジは未加工 |
| <a href="#">B-206A500R</a> | 91                    | Φ169   | 45        |      | SB06L1A                     | 169         | 16 | 32                                   | 29.25 | 22.75                               | 9.25  | 26                | 〃              | 〃   | 〃                 | 〃              | 22           | 57            | 6000              | S1246     |               |
| <a href="#">B-06-LB</a>    | 83                    | Φ165   | 33        | 兼用不可 | SB06B1                      | 165         | 12 | 27.5                                 | 24.75 | 25.75                               | 10.75 | 20                | 10             | -2  | 12                | 5.5            | 20           | 51            | 5000              | F1236H    |               |
| <a href="#">B-206-01R</a>  | 81                    | Φ169   | 45        |      | SB06L1A                     | 169         | 16 | 32                                   | 29.25 | 22.75                               | 9.25  | 18                | 〃              | 〃   | 〃                 | 〃              | 22           | 57            | 6000              | S1246     |               |
| <a href="#">B-06-28</a>    | 83                    | Φ165   | 33        | 兼用不可 | SB06B1                      | 165         | 12 | 27.5                                 | 24.75 | 25.75                               | 10.75 | 20                | 10             | -2  | 12                | 5.5            | 20           | 51            | 5000              | F1236H    |               |
| <a href="#">B-206-28R</a>  | 81                    | Φ169   | 45        |      | SB06L1A                     | 169         | 16 | 32                                   | 29.25 | 22.75                               | 9.25  | 18                | 〃              | 〃   | 〃                 | 〃              | 22           | 57            | 6000              | S1246     |               |
| <a href="#">B-06A0515</a>  | 93                    | Φ165   | 33        | 兼用不可 | SB06B1                      | 165         | 12 | 27.5                                 | 24.75 | 25.75                               | 10.75 | 20                | 25             | 13  | 12                | 5.5            | 20           | 51            | 5000              | F1236H    |               |
| <a href="#">B-206A515R</a> | 91                    | Φ169   | 45        |      | SB06L1A                     | 169         | 16 | 32                                   | 29.25 | 22.75                               | 9.25  | 18                | 〃              | 〃   | 〃                 | 〃              | 22           | 57            | 6000              | S1246     |               |
| <a href="#">B-06A0521A</a> | 93                    | Φ165   | 33        | 兼用不可 | SB06B1                      | 165         | 12 | 27.5                                 | 24.75 | 25.75                               | 10.75 | 20                | 25             | 13  | 12                | 5.5            | 20           | 51            | 5000              | F1236H    |               |
| <a href="#">B-206A521R</a> | 91                    | Φ169   | 45        |      | SB06L1A                     | 169         | 16 | 32                                   | 29.25 | 22.75                               | 9.25  | 18                | 〃              | 〃   | 〃                 | 〃              | 22           | 57            | 6000              | S1246     |               |
| <a href="#">B-06A0528</a>  | 93                    | Φ165   | 33        | 兼用不可 | SB06B1                      | 165         | 12 | 27.5                                 | 24.75 | 25.75                               | 10.75 | 20                | 25             | 13  | 12                | 5.5            | 20           | 51            | 5000              | F1236H-28 |               |
| <a href="#">B-206A528R</a> | 91                    | Φ169   | 45        |      | SB06L1A                     | 169         | 16 | 32                                   | 29.25 | 22.75                               | 9.25  | 18                | 〃              | 〃   | 〃                 | 〃              | 22           | 57            | 6000              | S1246     |               |
| <a href="#">B-06A0545</a>  | 93                    | Φ165   | 33        | 兼用不可 | SB06B1                      | 165         | 12 | 27.5                                 | 24.75 | 25.75                               | 10.75 | 20                | 25             | 13  | 12                | 5.5            | 20           | 51            | 5000              | F1236H    |               |
| <a href="#">B-206A545R</a> | 91                    | Φ169   | 45        |      | SB06L1A                     | 169         | 16 | 32                                   | 29.25 | 22.75                               | 9.25  | 18                | 〃              | 〃   | 〃                 | 〃              | 22           | 57            | 6000              | S1246     |               |

注意: B-06ドローナットはB-206に取付できません。

B-06に取付していた爪をB-206に取付すると爪の中心方向への寄付きが悪くなります。

B-06 生爪SB06B1は B-206に取付可能です。